


CLOUD

Frank Gehry, 2005





Suspendue CLOUD-30-FL

Type	CLOUD-30-FL
N°. de commande	51002415-30

Type de lampe / montage	Suspendue
Version	Pour source fluorescente compacte
Dimension	Ø ~480 mm
Source	1x T/E (FSMH) 42W; GX24q=4
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Ballast électronique Multiwatt 1x26-42W on/off (1)
Abat-jour	Toison en polyester
Eléments	5
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 mm (1)
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Transparent, 3x0.75mm², L 2500 mm
Répartition lumineuse	Diffus

Puissance en watts	max. 42 W
Rendement lumineux	66.5%
Tension assignée	220-240V 50/60Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (470 x 420 x 400 mm)
Poid	1.5 kg
Garantie	36 mois



Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015



Complément d'informations sous
www.belux.com/cloud

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
 Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com