

U-TURN

Michel Charlot, 2012




Lampe à pince U-TURN-01-RO

Type	U-TURN-01-RO
N°. de commande	51003801-RO

Type de lampe / montage	Lampe à pince
Finition	Rouge coquelicot
Source	LED, 1150 lm, 2700 K
Régime	ON/OFF
Ballast (quantité)	Adaptateur intégré dans l'alimentation électronique (1)
Tension assignée	220 - 240V, 50/60Hz
Commande	Intégré au câble
Tête du luminaire	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, rouge coquelicot
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Pince	PA, noir
Câble réseau	Noir, L 2000 mm

Fiche réseau	Euro (type C)
Diffusion de la lumière	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Puissance en watts (env.)	12W
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	II
Degré de protection	IP 20
Quantité dans l'emballage	1 (360 x 190 x 120 mm)



Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 11/2012



Complément d'informations sous
www.belux.com/u-turn

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com