

U-TURN

Michel Charlot, 2012




Plafonnier U-TURN-23-SW-SW

Type	U-TURN-23-SW-SW
N°. de commande	51003808-SW-SW

Type de lampe / montage	Plafonnier
Version	Rail lumière
Finition	Noir
Source	LED, 1400 lm, 2700 K
Régime	ON/OFF
Tension assignée	220 - 240V, 50/60Hz
Commande	Sur site
Tête du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Pince	PA, noir
Boîtier d'électronique	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite

Adaptateur rail lumière	Adaptateur de rail lumière électrique triphasé
Diffusion de la lumière	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Puissance en watts (env.)	18W
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité dans l'emballage	1 (360 x 190 x 120 mm)



Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 11/2012



Complément d'informations sous
www.belux.com/u-turn

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com