

Aline.

Gamme 230. Fiche technique.

Fonctions

Gamme de sièges alliant à la finesse et à la transparence du dessin une cohérence visuelle particulièrement aboutie. La très grande polyvalence des sièges Aline leur permet de s'intégrer avec autant d'élégance que d'efficacité à des contextes très divers : salles de réunion ou de formation, espaces conseil, magasins, zones d'accueil ou d'attente, restaurants d'entreprise, bibliothèques, environnements résidentiels etc.

Chaise polyvalente

Chaise polyvalente élégante, facile à manipuler et empilable. Ce modèle convient en particulier aux espaces conférence, séminaire ou formation et aux implantations en rangées denses destinées à accueillir un public nombreux. Cadres d'assise et de dossier permettant d'optimiser par emboîtement l'empilage des sièges. Chaque siège ajouté n'augmente que de 20 mm la hauteur de la pile : la hauteur d'une pile de 20 sièges n'est ainsi que de 106 cm. Le modèle sans accoudoirs pèse 5,1 kg, le modèle avec accoudoirs 5,4 kg.

Chaise polyvalente avec coussin d'assise en option, disponible en version empilable ou non empilable. Les modèles empilables sont équipés de distanceurs spécifiques qui permettent de former des piles stables, élégantes et compactes.

Chaise en hauteur comptoir

Cette version reprend la finesse et la transparence propres à la gamme. Équipée d'un dossier et d'un repose-pieds ; convient également à un usage de type tabouret de bar, coussin d'assise en option.

Sièges pivotants

Les sièges visiteur et de travail allient transparence et fonctions spécifiques. Ils se prêtent notamment à des usages de type réunion, conseil ou consultation/information en ligne. La version réglable en hauteur et sur roulettes est plus particulièrement conçue pour une utilisation intermittente en tant que siège de travail.

Tables

Tables à plateaux ronds ou carrés, emboîtables en option et tables rectangulaires à piétement en T, sur piétement central tubulaire. Utilisations possibles : zones d'attente, coins détente, cafétérias, implantations de type bar et connexes.

Sièges**Structure****Chaise polyvalente**

Structure en fil d'acier rond (diamètre 12 mm), finition chromée brillant. Assise posée sur la structure à l'avant et traversée par la structure à l'arrière, cette dernière se continuant dans le dossier. Patins polyamide pour moquette sur demande, coloris noir ; inserts en feutre en option.

Chaise en hauteur comptoir

Structure similaire à celle de la chaise polyvalente, mais sans possibilité d'empilement. La structure est rigidifiée par des entretoises en acier plat de section 16 x 6 mm ; repose-pieds en fil d'acier rond positionné en retrait.

Chaise de travail et chaise visiteur

Croisillon à quatre (version visiteur) ou à cinq branches (version siège de travail) en aluminium moulé sous pression, finition chromée brillant. En version visiteur, patins polyamide pour moquette, coloris noir ou patins en polyuréthane pour sol durs, coloris noir, inserts en feutre sur demande. En version siège de travail, roulettes doubles autofreinantes, antistatiques sur demande ; en polyamide pour moquette, coloris anthracite ou en polyuréthane pour sol durs, coloris anthracite. Colonne de piétement fixe sur la version visiteur, hauteur réglable en continu sur la version de travail ; finition chromée brillant.

Assise et dossier

Cadres d'assise et de dossier à haute rigidité en polyamide armé de fibre de verre et teinté dans la masse ; coloris gris, blanc ou noir. Sur les modèles concernés, accoudoirs assortis. Assise et dossier tendus de résille assortie ; très résistante, elle est constituée de fibres polyester enrobées. En liaison avec des cadres d'assise et de dossier noirs, deux variantes de résille bicolore sont également disponibles – argent-noir et cuivre-noir. En option, coque d'assise en polypropylène et coussin d'assise en mousse de découpe. Les modèles empilables (230/1 et 230/2 exclusivement) sont équipés de distanceurs en polyamide armé de fibre de verre, coloris assorti au cadre d'assise et de dossier. En option sur les sièges de travail et visiteur (modèles 232/1, 232/2,

231/1, 231/2), coussin en mousse de découpe d'épaisseur 10 cm, habillage surpiqué.

Tables**Structure****Modèles 235 / 236**

Croisillon à quatre branches en aluminium moulé sous pression, finition chromée brillant. Patins polyamide pour moquette ou polyuréthane pour sol durs, coloris noir ; inserts en feutre en option. Colonne centrale en tube d'acier, épaisseur 4 mm, diamètre 40 mm ; trois hauteurs de table au choix – 45, 73 ou 105 cm – colonne laquée, coloris blanc ou noir assorti au plateau, colonne chromée brillant en option. Le plateau est fixé sur une platine circulaire laquée noir. En version juxtaposable, insert protecteur antifriction, anneau d'écartement et élément de guidage en matière synthétique, coloris noir.

Modèle 237/00

Arceau de piétement monobloc en aluminium moulé sous pression, finition chromée brillant ou laquée, coloris noir ou blanc. Patins en polyamide pour moquette, coloris noir, ou en polyuréthane pour sol durs, coloris noir ; inserts feutre en option. Tubes verticaux en aluminium, finition laquée, coloris noir ou blanc, assortie au plateau, ou finition chromée brillant en option. Structure du plateau en profilé d'acier de section rectangulaire, platine de liaison intégrée, finition laquée noir ou blanc assortie au piétement. Finition laquée noire en liaison avec des arceaux de piétement chromés.

Piétement des modèles 237/2, 4 et 5

Embase de piétement ronde en acier (diamètre 610 mm), avec doublage de finition en tôle d'acier laquée, coloris blanc ou noir ; en option, doublage en acier inoxydable, finition polie miroir.

Colonne de piétement en tube d'acier (diamètre 80 mm), finition laquée, coloris blanc ou noir ; finition chromée brillant en option. Support de plateau en tube de section carrée, finition laquée noire.

Sous réserve de modifications techniques.

Gamme 230 Aline

Page 2 de 4

Conformité aux normes

Les chaises empilable Aline sont conformes aux normes DIN EN 13761 et DIN EN 1728.



Structure du plateau

Modèles 235/236/237

Plateau en stratifié massif (High Pressure Laminate) teinté blanc ou noir dans la masse. Épaisseur du plateau 12 mm dans les deux cas.

Modèles 235/236

Plateau carré 60 x 60 cm

(hauteurs 45 et 105 cm),

Plateau carré 70 x 70 cm

(hauteur 73 cm),

Plateau rond, diamètre 75 cm

(hauteurs 45 et 73 cm),

Plateau rond, diamètre 70 cm

(hauteur 105 cm)

Modèles 237 dans les dimensions suivantes :

(hauteur du plateau 73 cm)

70 x 140 cm

75 x 150 cm

80 x 160 cm

90 x 180 cm

90 x 200 cm

En alternative (sur demande) : placage bois sur plateau en médium, chants biseautés en bois avec arête supérieure rayonnée, coloris pratiquement identique à celui du placage. Non disponible en placages érable et frêne naturel.

Groupe de plateaux 2

– placage bois

Épaisseur du plateau 20 mm

Variante 1 :

Placage hêtre ou chêne, selon nuancier des placages Wilkhahn, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.

Variante 2 :

Placage noyer, orme ou placage reconstitué Wilkhahn Mocca, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.

Appareillage

En standard, appareillage des placages au glissé.

Lasure de protection laissant visible

le grain du bois : chêne, frêne,

noyer, orme, placage reconstitué

Wilkhahn Mocca. Vernis de protection

lisse : hêtre. Le bois est un

matériau naturel : de légères

variations de rendu ne donnent

pas droit à réclamation.

Tables

Tables rondes à colonne de piétement centrale, disponibles en quatre formats allant de Ø 90 à Ø 140 cm ; conçues notamment pour les réunions, les séances de travail ou un usage en tant que table de salle à manger.

Plateaux modèles 237/2, 4, 5, 6

Médium (MDF) laqué blanc ou noir au four. Chant biseauté ; épaisseur des plateaux : 25 mm.

Accessoires


En option sur la chaise polyvalente : pièce de liaison à rappel automatique permettant de solidariser les sièges par rangées ; réalisée en acier plat, finition dépolie chromée mat, elle peut être rajoutée à tout moment.

À noter : il n'est possible de solidariser les chaises avec accoudoirs qu'en alternance avec des chaises sans accoudoirs.


Chariot de transport emboîtable à vide en tube d'acier laqué noir ; monté sur quatre roulettes à roulements à bille, dont deux directionnelles et verrouillables.

Gamme 230 Aline


Page 3 de 4




230/1
 □44 □78 □54 □58




230/2
 □44 □78 □59 □58




230/5
 □69 □105 □54 □61




230/6
 □69 □105 □59 □61




231/1
 □45 □80 □50 □57



231/2
 □44 □80 □59 □57



232/1
 □40/52 □76/88 □65 □64





232/2
 □40/52 □76/88 □65 □64




232 Chariot de transport
 pour 25 sièges polyvalents
 □96 □61 □118

236 Chariot de transport
 pour 16 sièges polyvalents
 à coussin d'assise



78



58

Solidarisation de chaises avec
 accoudoirs : uniquement en
 alternance avec des chaises sans
 accoudoirs.

Pictogrammes


- Hauteur d'assise
- Hauteur hors tout
- Largeur
- Profondeur

Toutes les dimensions
 sont données en cm.


Sous réserve de modifications
 techniques.

**Gamme 230
Aline**


Page 4 de 4



235/1
60 x 60, H 45



235/2
70 x 70, H 73




235/3
60 x 60, H 105




236/1
Ø 75, H 45




236/2
Ø 75, H 73




236/3
Ø 70, H 105




237/2
Ø 90, H 73




237/4
Ø 110, H 73



237/5
Ø 125, H 73



237/6
Ø 140, H 73



237/00
70-90 x 140-200, H 73